

Glutton[®] H₂O Perfect[®]

L'aspiratore e sanificatore
elettrico n° 1 al mondo



Glutton[®] H₂O Perfect[®]

L'aspiratore e sanificatore elettrico urbano





- Lunghezza tubo lancia 3,5 metri
- Capacità serbatoio 44 + 16 litri
- Pompa a basso consumo energetico
- Nessuna manutenzione
- Leggera, comoda, ambidestra
- Regolazione del getto nebulizzatore per disinfettare, oppure concentrato per pulire a fondo



Quali sono i benefici?

Gli addetti alle pulizie potranno così rimuovere facilmente tutto lo sporco che si accumula quotidianamente nelle vostre città, per un servizio di igiene più accurato:

- escrementi di animali
- guano di piccione
- disinfezione di panchine pubbliche
- lavaggio di bidoni della spazzatura e arredo urbano



Spazio Verde ha selezionato un **PRODOTTO A LUNGA DURATA CHE DETERGE E DISINFETTA LE SUPERFICI SENZA INTACCARLE**, può essere utilizzato nel serbatoio del vostro Glutton® H2O Perfect®, per igienizzare l'arredo urbano, i parchi gioco e ogni ambiente della tua Città.

| | | | |
|---|---|---|----------------|
| Motore elettrico, 1500 watt per l'aspirazione, tensione a 48 volt. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asse elettrico, 1500 watt per la trazione con marcia avanti e retromarcia, tensione a 48 volt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batterie piombo-acido con elevata autonomia (da 8 a 16 ore a seconda dell'utilizzo), o al GEL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spina per la ricarica tipo Schuko (tedesca) da 220 V (carica batterie a bordo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro di aspirazione di forma cilindrica, con superficie filtrante di 24 mq, che trattiene polveri sottili fino a PM 0,5 certificato EU13 (classificazione Europea), potere filtrante fino al 99,96% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telaio realizzato in acciaio elettrozincato e le parti più soggette a usura sono in acciaio Inox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scocca in vetroresina con finitura in poliestere con apertura rapida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tubo flessibile, ultraleggero, trasparente per il monitoraggio dei rifiuti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bidone standard carrellato da 240 litri per la raccolta dei rifiuti con anello reggisacco | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruota anteriore direzionale e timone con acceleratore incorporato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Braccio di comando dell'aspirazione ambidestro, wireless | ✓ | ✓ | ✓ non wireless |
| Bocchettone in lega di carbonio leggera diametro 125 mm, peso 0,80 kg, puntale in gomma morbida e rotella direzionale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ruote antiforatura (pneumatici di qualità industriale con liquido antiforatura all'interno e cuscinetti a sfera blindati) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contaore digitale di esercizio e indicatore del livello di carica delle batterie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fasce antiusura per proteggere la struttura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freno di stazionamento automatico che consente la sosta su pendenze elevate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nebulizzatore automatico che spruzza una soluzione deodorante, antincendio e antipolvere all'interno del contenitore, si attiva per due secondi ogni due minuti e si accende dal pannello comandi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estintore manuale | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luce lampeggiante arancione | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vano ripostiglio per l'operatore con chiusura a chiave, all'interno ci sono due interruttori di sicurezza, uno per il blocco della macchina, l'altro per lo sblocco del freno di stazionamento automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Insonorizzazione in agglomerato di polietilene espanso, materiale riciclato, con emissioni sonore praticamente nulle, posta nell'alloggiamento turbina | ✓ | ✓ | ✓ |
| Griglia antiostruzione fissa in acciaio zincato | ✗ | ✗ | ✓ |
| Griglia antiostruzione removibile in acciaio inox | ✓ | ✓ | ✗ |
| Sistema antincendio automatico | ✓ | ✓ | ✗ |
| Doppia insonorizzazione in agglomerato di polietilene espanso, materiale riciclato, con emissioni sonore praticamente nulle, posta all'interno della scocca | ✓ | ✓ | ✗ |
| Luci di ingombro laterali e posteriori intermittenti a Led | ✓ | ✓ | ✗ |
| Segnalatore acustico retromarcia | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bande laterali e posteriori di ingombro bianche e rosse (riflettenti) | ✓ | ✓ | ✗ |
| Cestino laterale porta rifiuti ingombranti e pinza manuale | ✓ | ✓ | ✗ |
| Porta attrezzi supplementare per pala e scopa posto sotto al contenitore e realizzato in acciaio inox | ✓ | ✓ | ✗ |
| Faro da lavoro anteriore a Led, attivabile dal pannello comandi | ✓ | ✓ | ✗ |
| Campanello posto sul comando della trazione | ✓ | ✓ | ✗ |
| Idropulitrice a media pressione con lancia lunga 3,5 metri | ✓ | ✗ | ✗ |





Glutton®
2411

Glutton®
H₂O Perfect®

Glutton®
2211



☎ T. : 049 712 844
F. : 049 712 933

✉ info@spazioverde.com
www.spazioverde.com

📍 Viale L. da Zara, 6
35020 Albignasego (PD)

